

## PLEX 192 (BPO)

### OPIS:

Plex 192 znany również jako utwardzacz BPO to proszek nadtlenu dibenzoilu 50%.

Plex 192 miesza się z żywicą Plex MMA. Do MMA dodaje się od 1,5% do 6% w zależności od temperatury.

Należy sprawdzić kartę techniczną konkretnego produktu, którego użyto, aby dowiedzieć się, ile Plex 192 należy użyć.

### PODSTAWA DANYCH:

Wszystkie specyfikacje w tej karcie produktu są oparte na testach laboratoryjnych. Dane mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności.

### KOLOR:

Biały proszek

**W przypadku pojedynczego projektu zawsze należy zamawiać wszystkie materiały na raz.**

### OPAKOWANIE:

1 kg plastikowe wiaderko  
25 kg tekturowe pudełko

### OKRES PRZECHOWYWANIA:

Do 6 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym, nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu oraz składowania w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C.

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i utylizacji produktów chemicznych, użytkownik powinien zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki produktu, dotyczącą danych fizycznych, ekologicznych, toksykologicznych i innych związanych z bezpieczeństwem.

**Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Eurostep lub w celu uzyskania porady technicznej prosimy o kontakt:**

Eurostep Poland Sp. z o.o.  
Tymiankowa 37/39  
95-054 Ksawerów  
Poland

Tel.: +48 609 222 050

[www.Eurostep.pl](http://www.Eurostep.pl)