

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Plex 1350

Nr Plex1350

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: Plex 1350

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wysoce elastyczna, wodoszczelna membrana hydroizolacyjna o zdolności mostkowania rys do systemów podłogowych.

3. Producent:

Eurostep Poland Sp. z o. o.
ul. Tymiankowa 37/39
95-054 Ksawerów

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:	Klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1	
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	
Przepuszczalność wody	NPD	
Wytrzymałość		
Odporność na ścieranie	≤ AR1	
Przyczepność	≥ B1,5	EN 13813:2002
Odporność na uderzenia	≥ IR4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:	Nie dotyczy	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ksawerów, 30.10.2025



Sara Tuka



Oznakowanie CE

	
Eurostep Poland Sp. z o.o. ul. Tymiankowa 37/39, 95-054 Ksawerów	
24	
Plex13550	
EN 13813:2002	
Wysoce elastyczna, wodoszczelna membrana hydroizolacyjna o zdolności mostkowania rys do systemów podłogowych.	
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	≤ AR1
Przyczepność	≥ B1,5
Odporność na uderzenia	≥ IR4