# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Topcoat Plex 1690

Nr TopcoatPlex1690

| | |
|---|---|
| **1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:** | Topcoat Plex 1690 |
| **2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** | Żywica metakrylowa tworząca warstwę zamykającą (lakier) dla systemu MMA TF. |
| **3. Producent:** | Eurostep Poland Sp. z o. o.<br>ul. Tymiankowa 37/39<br>95-054 Ksawerów |
| **4. Upoważniony przedstawiciel:** | Nie dotyczy |
| **5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** | **System 4** |
| **6a. Norma zharmonizowana:** | **EN 13813:2002** |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |
| **6b. Europejski dokument oceny:** | **Nie dotyczy** |
| Europejska ocena techniczna: | Nie dotyczy |
| Jednostka ds. oceny technicznej: | Nie dotyczy |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane: | Nie dotyczy |



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.

| 7. Deklarowane właściwości użytkowe: | Klasa | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | Bfl-s1[1] | |
| Wydzielanie substancji korozyjnych | SR | |
| Przepuszczalność wody | NPD | |
| Wytrzymałość | | |
| Odporność na ścieranie | AR2 | |
| Przyczepność | B1,5 | EN 13813:2002 |
| Odporność na uderzenia | IR1 | |
| Izolacyjność akustyczna | NPD | |
| Dźwiękochłonność | NPD | |
| Opór cieplny | NPD | |
| Odporność chemiczna | NPD | |

1 Zatwierdzono na podstawie raportu z badań nr P 14608-3.1-E (zgodnie z normą DIN EN-ISO 11925-2:2020-07)

| 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | Nie dotyczy | |
|---|---|---|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ksawerów, 30.10.2025 r.

Sara Tuka

Sara Tuka

Research & Development
Quality Control



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.

## Oznakowanie CE

| | |
|---|---|
| CE | |
| Eurostep Poland Sp. z o.o.<br>ul. Tymiankowa 37/39, 95-054 Ksawerów | |
| **22** | |
| TopcoatPlex1690 | |
| EN 13813:2002 | |
| Żywica metakrylowa tworząca warstwę zamykającą (lakier) dla systemu MMA TF. | |
| Reakcja na ogień | $B_{fl}$ |
| Wydzielanie substancji korozyjnych | SR |
| Odporność na ścieranie | AR2 |
| Przyczepność | B1,5 |
| Odporność na uderzenia | IR1 |



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oferowane do użytku przez wykwalifikowany personel techniczny według własnego uznania i na własne ryzyko. Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach i informacjach, które naszym zdaniem są wiarygodne, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana i nie można udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie.